



Maße	23,5 x 34,5 mm				
Tragfähigkeit	max. 20 kg/m				
Farbe	weiß				
Länge	250 cm				
Montage an der Wand	Schraube vorgebohrt				

### Produktinformationen

Die GK250 bietet ein unsichtbares Bilderaufhängesystem zwischen Wand und Deckenplatten an. Hier entsteht nur eine Schattenlinie, in der die Seile eingehangen werden können.

Die Deckenschiene GK250 besteht aus Aluminium und ist mit einer handelsüblichen Metallsäge kürzbar. Erhältlich in Weiß und einer Länge von 250 cm. Diese Schiene enthält 9 vorgebohrte Löcher für Linsenkopfschrauben.

Die Gipskartonschiene wird per Schraube und Dübel direkt an der Wand befestigt. Die Gipskartonplatte (10 oder bis zu 13 mm) wird dann in die Öffnung gesteckt und kann nun angeputzt werden. Endkappen und Verbinder gibt es für diesen Schientyp nicht.

Als Aufhängung werden die Seile mit Softgleiter kombiniert. Diese werden von der Seite in die Schiene geschoben.

Alternativ können Seile mit Twister an jeder Stelle eingehangen werden.

Bilderhaken zu den Seilen sind frei wählbar.

Die Schiene hat eine Tragkraft von max. 20 kg pro Meter.

### Schienen & Montagezubehör

GK25010	Schiene weiß 250 cm für Platten von 10 mm
GK25013	Schiene weiß 250 cm für Platten von 13 mm 9 vorgebohrte Löcher für Schrauben (Linsenkopfschrauben 3,5x45 mm)

Seile:

PB10110	von der Seite einzuschieben Perlenseil mit Softgleiter   100 cm
PB10115	Perlenseil mit Softgleiter   150 cm
PB10120	Perlenseil mit Softgleiter   200 cm
PB10125	Perlenseil mit Softgleiter   250 cm
PB10130	Perlenseil mit Softgleiter   300 cm
SH30115	Stahlseil mit Softgleiter   150 cm

	an jeder Stelle einzuhängen
TW10100	Perlenseil mit Twister   100 cm
TW10150	Perlenseil mit Twister   150 cm
TW10300	Perlenseil mit Twister   300 cm
TW20100	Stahlseil mit Twister   100 cm
TW20150	Stahlseil mit Twister   150 cm
TW20300	Stahlseil mit Twister   300 cm

Bilderhaken sind separat zu bestellen.